

進化する水素水サーバー

それは伝説として語り継がれる



オーロラ
Aurora
plus
プラス

美容と健康に水素水を



“アンチエイジング、この言葉は広く知られるようになりました。
美容と健康に、水素水は欠かすことができません。
毎日のカラダに、オーロラライフはいかがですか。

オーロラ・プラス 3つの特徴

1

水素水をお手軽に

サーバーに水を入れるだけ。
どこでも手軽にボタンを押して
水素水が出来上がり！

2

癒しのイルミネーション

自然が生み出す神秘的な光『オーロラ』。
微細な水素とイルミネーションが
室内を彩り、心から癒しを
お届けします。

3

充実の2wayプラス1

ライフスタイルに合わせて
2つのモード。
しかもACSを搭載！
(オートクリーニングシステム)



『オーロラ・プラス』の優れた機能

+plus1

7分モード、11分モード
クリーニングモードを用意



水素水の濃度を変えて飲用することができます。
通常は7分モード。
疲れた時などは、ハイパワーの11分モードで、ご使用ください。

+plus2

ACS機能搭載
(オートクリーニングシステム)



*イメージ画像

ACS(オートクリーニングシステム)搭載により、プラチナリングへのカルシウム付着を防ぎ、安定した機能を維持します。

*水質によりカルシウムが付着した場合はCモードをご使用ください。

+plus3

毎日飲んでも安心の
低コスト



毎日使っても、1ヶ月の電気代は約2円と、驚きのランニングコストを実現。プラチナリングの耐久性も5年以上。
安心して毎日ご利用いただけます。

オーロラライフをはじめましょう

スポーツシーンに



疲れた体に、水分補給。

野菜や果物に



オーロラ・プラスを使って、、、新鮮さが違います。

素肌や髪に



アトマイザーを使って、シュッとひと吹き！

大切な愛犬に



ペットにも安心してご使用できます。

煌めくイルミネーション
室内を幻想の世界へと誘います。

オーロラ・プラスの性能

水素量&還元力

『オーロラ・プラス』の水素量及び還元力は
水素水サーバーの中でもトップクラス!

(市販のミネラルウォーターで測定)



溶存水素量

700ppb以上



酸化還元電位(還元力)

-350mV以上

「オーロラ・プラス 水の安全テスト」日本食品分析センターによる水質基準検査
(第13096682001-01号 2013年10月11日)

分析試験項目	基準	結果
一般細菌	集落数100以下/mL	30以下/mL
大腸菌	検出されない	検出せず
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	検出せず
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.0mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	検出せず
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	検出せず
銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	検出せず
塩化物イオン	200mg/L 以下	14mg/L
蒸発残留物	500mg/L 以下	160mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.5mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(22℃)
味	異常でない	異常なし
臭気	異常でない	異常なし
色度	5度以下	1度以下
濁度	2度以下	1度以下

水素水は水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
に掲げられた項目に適合であった。

お手入れ簡単



サーバーは簡単に分解できます。
いつもキレイ清潔に
お使いいただけます。

ビタセラについて

水道水の塩素を除去し、ミネラル分がプラスされます。
(交換目安 約6ヶ月)



2パック入り
¥6,980(税別)

※ビタセラはご使用状況により
交換してください。
※しばらく使用しない場合は、
冷蔵庫で保管してください。

使用上の注意

- ・「オーロラ・プラス」をお使いになる時は、浄水された水や市販のミネラルウォーターをご使用ください。
- ・蒸留水・純水・精製水などは、使用しないでください。
(作動しない場合があります)
- ・使用される水質(塩化物が多い地域等)や使用状況によって、塩素反応することがあります。
- ・「水素水」は中性なので、すべての方にお飲みいただけるように開発されております。病氣治療中の方水分摂取制限されている方は、医師に相談してからお飲みください。
- ・ペースメーカーをご使用の方は、プラチナリング・ベース接点部に触れないようにご注意ください。

特許 NO.4854696 取得済

製品仕様		材質	
寸法	124×141×273mm (ハンドル除く)	サーバー	メタクリル樹脂
本体重量	710g	ベース	ABS 樹脂
容量	1.4ℓ	サーバーキャップ	ABS 樹脂
電源	AC アダプター (コード長 1.6m)	プラチナリング	チタン+プラチナコーティング
	入力 100V 50/60Hz	使用環境	
消費電力	3.5w 以下	使用温度	0℃ ~ 40℃

希望小売価格 ¥148,000 (税別)

*2014年の消費税率改定に伴い、税込価格が変動致します。

株式会社ワイズカンパニー
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F
045 (953) 1724

製造元

日本水素水振興協会 会員
日本機能水学会 会員

FLAX
株式会社 フラックス